

对夹蝶阀



镀锌板对夹蝶阀

产品型号: D71X
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 水、空气
适用温度: 0-80℃



尼龙板对夹蝶阀

产品型号: D71XN
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 水、污水
适用温度: 0-80℃



不锈钢板对夹蝶阀

产品型号: D71XP
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-80℃



脱硫对夹蝶阀

产品型号: D71XH
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-80℃



衬胶对夹蝶阀

产品型号: D71XJ
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-80℃



四氟对夹蝶阀

产品型号: D71F
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-120℃



衬氟对夹蝶阀

产品型号: D71F46
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-120℃



硬密封对夹蝶阀

产品型号: D373H
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 蒸汽、烟气
适用温度: 0-425℃



通风对夹蝶阀

产品型号: D371W
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 0.6-1.0MPa
适用介质: 蒸汽、烟气
适用温度: 0-425℃



高性能对夹蝶阀

产品型号: 815W
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 氧气、真空
适用温度: 0-200℃



尼龙板法兰蝶阀

产品型号: D341XN
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 水、污水
适用温度: 0-80℃



脱硫法兰蝶阀

产品型号: D341XH
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-80℃



衬胶法兰蝶阀

产品型号: D341XJ
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-80℃



衬氟法兰蝶阀

产品型号: D341F46
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 污水、酸碱类
适用温度: 0-120℃



硬密封法兰蝶阀

产品型号: D343H
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 蒸汽、烟气
适用温度: 0-425℃



通风法兰蝶阀

产品型号: D341W
产品规格: DN40-DN1200
公称压力: 0.6-1.0MPa
适用介质: 蒸汽、烟气
适用温度: 0-425℃