

法兰球阀



球阀

产品型号: Q41F/H/Y
产品规格: DN15-DN200
公称压力: 1.6-6.4MPa
适用介质: 空气、水
适用温度: $\leq 280^{\circ}\text{C}$



固定球球阀

产品型号: Q347F/H/Y
产品规格: DN50-DN700
公称压力: 1.6-6.4MPa
适用介质: 水、物料
适用温度: $\leq 545^{\circ}\text{C}$



V 型调节球阀

产品型号: VQ47F/H/Y
产品规格: DN25-DN300
公称压力: 1.6-4.0MPa
适用介质: 空气、水
适用温度: $\leq 550^{\circ}\text{C}$



全焊接球阀

产品型号: Q367F/H/Y
产品规格: DN50-DN1000
公称压力: 1.6-4.0MPa
适用介质: 空气、水
适用温度: $\leq 550^{\circ}\text{C}$



侧装式偏心半球阀

产品型号: PQ340F/H/Y
产品规格: DN50-DN1000
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 废渣、泥浆
适用温度: $\leq 545^{\circ}\text{C}$



上装式偏心半球阀

产品型号: DYQ340F/H/Y
产品规格: DN50-DN1000
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 废渣、泥浆
适用温度: $\leq 545^{\circ}\text{C}$



三通球阀

产品型号: Q45F/H/Y
产品规格: DN50-DN200
公称压力: 1.0-1.6MPa
适用介质: 水、粉尘
适用温度: $\leq 545^{\circ}\text{C}$



氧气专用球阀

产品型号: QY47F
产品规格: DN50-DN200
公称压力: 1.6-4.0MPa
适用介质: 氧气
适用温度: $\leq 150^{\circ}\text{C}$